

Mesas Confeccionadoras de Bolsas

Soldadoras de construcción bajo pedido para fabricación de Bolsas y otros procesos - Confeccionadoras para bolsas de medidas especiales.



Características generales de todos los modelos:

- Suelda 2 film de hasta 250micrones, a pedido se prepara para 400micrones con fuelle, en todos los termoplásticos de uso comercial. Las maquinas se proveen con una guillotina deslizable de corte, muy fácil reposición de la misma, corta en una ranura.
- Largos de soldadura desde 60cm hasta 2.50mt, ancho de soldadura de 3mm, 4mm y hasta 10mm.
- Uso permanente, capacidad de soldadura es de 2000 operaciones por hora, Rendimiento humano promedio: 500-700/hora (máx. 1000)
- Bajo consumo 40watt/hora estimada en el ciclo máximo, referida a una confeccionadora de 70cm, para mayores o menores largos, o más soldadores, o cambio en los ciclos de trabajo, los valores de consumo son proporcionales.
- Alimentación 180 a 240v, Transformador de soldar de baja tensión en carrete de seguridad, con sensor térmico de corte y reposición automático, transformador de salida en 12v para switch y placa electrónica.
- Equipo electrónico = control de tiempo y de temperatura independiente, + opcional control de precalentado, opcional control de tiempo de enfriado, opcional selector modo de curado de soldadura (para el tiempo de enfriado de materiales combinados y recuperados).



- Equipo electrónico presentado para ser empleado por personas no especializadas.
- Estructura de caño 40x40 y hasta 80x40 pesado que permite reformas y ampliaciones neumáticas de marcha.
- Mesas de alargue según bolsas derechas o izquierdas
- Posición del rollo superior o posterior, pedal desmontable, sin resortes opera por contrapeso sin esfuerzo sin rotura.
- Mejoras opcionales para procesar otros materiales: Ampliación del equipo para el soldado de Friselina, TNT y vinilos.
- Ampliación del equipo y topes en mesas para calentado de acrílicos, alto impacto, etc



PYSEL®
Productos Eléctricos

**Confeccionadora y soldadora de bolsas
ancho 1,4mt - portarollo inferior**

Código	Descripción de los modelos más solicitados.	Otros modelos. Fabricación bajo pedido.
83-MC701x150	Sellado útil: 70cm , un soldador Ancho de cinta: 3mm Dimensiones: 900*1120mm, alto 810mm (+ 500mm portarrollos desmontable) Peso: 85kg (sin embalar)	Soldado útil: 60 a 90cm , Un soldador ó un cortador. Opcional Ancho de cinta: 4 a 6 mm
83-MC1001x150	Confeccionadora de 1mt. un soldador Ancho de cinta: 3mm Dimensiones: 900*1300mm, alto 810mm (+ 500mm portarrollos desmontable) Peso: 90kg (sin embalar)	Soldado útil: 1,10m a 1,60m , Un soldador ó un cortador. Opcional Ancho de cinta: 4 a 6 mm
83-MCam701x200	Confeccionadora triple tipo camiseta de 70cm, cuenta con dos soldaduras y en medio un corte y soldado por alambre, produce bolsas ciegas para corte en sacabocados o con una boca abierta. Dimensiones: 900*1120mm, alto 810mm (+ 500mm portarrollos desmontable) Peso: 98kg (sin embalar)	Soldado útil: 80cm a 1,20m , Un soldador + 1 cortador. Opcional ancho de cinta: 4 a 6 mm
	Descripción de las mejoras y opcionales más solicitados. Se aplican en casi todos los modelos - consulte -	
	Ampliación del equipo para soldado de friselina y vinilos	INCLUYE AGREGADO DE ELECTROIMANES
	Ampliación del equipo para doblado de plásticos	INCLUYE AGREGADO DE ELECTROIMANES
	Agregado de retención por electroimanes	INCLUYE AGREGADO DE CONTROL DE TIEMPO EXTRA
	Sistema de pedales desmontables	INCLUYE balanceo para uso con brazos