

Autotransformador **Monofásico Alta Potencia**

Entrada 220V-50Hz Salida 0..250vca



CONSTRUCCIÓN:

CIRCUITO MAGNÉTICO: Está formado por un núcleo toroidal, construido con banda magnética de grano orientado de alta permeabilidad y bajas pérdidas.

BOBINADO: El bobinado está realizado con alambre de cobre esmaltado sintético, impregnado en resina epoxi.

PISTA DE CONTACTO: Rectificada y pulida que asegura el contacto y disminuye el desgaste.

ESCOBILLA: De grafito especial, montado en un conjunto mecánico de precisión.

OTRAS PRESTACIONES:

SUB-PANEL: Aparato simple para montaje en panel; volante y carátula sueltos.

SOBRE-MESA: Aparato protegido, de sobremesa con bornes de entrada y bornes de salida.

MOTORIZADO: Aparato transcudro con servomotor acoplado para mando a distancia.

TODOS LOS TIPOS Y PRESTACIONES PUEDEN SERVIRSE CON MANDO MANUAL POR VOLANTE O CON MANDO POR SERVOMOTOR.

Garantía:

1 Año respecto de desperfectos de fabricación, no cubre la garantía defecto o roturas ocasionadas por errores de conexión, tensión de trabajo incorrecta o sobrecargas.

Modelos	Dimensiones generales $\pm 2\text{mm}$		Peso aprox.	corriente de salida NOMINAL
	Altura	Diámetro		
101-A9 -MM	220mm	310mm	15.6 Kg.	12 A
101-A10 -MM	220mm	390mm	21.8 Kg.	18 A
101-A11 -MM	230mm	390mm	26.2 Kg.	25 A

PYSEL[®]
Productos Electricos